

Tehnički podaci

Puma Condens	Jed.	Puma Condens 18/24 kW	Puma Condens 24/28 kW
Dozvoljena kategorija gasa		II2H3P	II2H3P
Priključak za gas		1/2"	1/2"
Priključci za grejanje polaznog /povratnog voda uređaja		3/4"	3/4"
Priključci za sanitarnu toplu vodu polaznog/povratnog voda uređaja		3/4"	3/4"
Nazivni stepen iskorišćenja kod 30% opterećenja	%	107,80	108,20
Neto masa	kg	25,6	26,5
Visina	mm	626	626
Širina	mm	400	400
Dubina	mm	270	270
Snaga/opterećenje			
Opseg nazivnog kapaciteta grejanja na 50/30 °C	kW	6,6 - 20,0	7,7 - 25,9
na 75/55 °C	kW	6,0 - 18,3	6,9 - 23,9
Režim grejanja			
Maksimalni dozvoljen pritisak	MPa (bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Zapremina ekspanzione posude	l	8	8
Režim pripreme tople vode			
Količina vode (pri ΔT = 30 K)	l/min	11,5	13,4
Područje izlazne temperature tople vode	°C	35 - 55	35 - 55
Dozvoljeni radni pritisak max	MPa (bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Razred energetske efikasnosti	III	A A+++ - D	A A+++ - D
	II	A A+ - F	A A+ - F
Dodatna oprema			
Originalni priključni set		NE	NE
Originalni dimovodni set		DA, koaksijalni 60/100 mm	DA, koaksijalni 60/100 mm
Termostat		DA	DA



Više od 30 godina, PROTHERM nudi proizvode koji imaju jednu zajedničku karakteristiku: dokazana napredna tehnologija. Bilo da živite u malom ili velikom domaćinstvu, imamo pravo rešenje za vas.

Raduje nas što smo na vašoj strani i pružamo vam sve relevantne informacije u svakom koraku vašeg projekta kako bismo osigurali dobru i nesmetanu instalaciju.

Kontaktirajte iskusnog instalatera ili nam se direktno obratite. Za više informacija pogledajte www.protherm.rs



Vaillant d.o.o.
Radnička 57 - 11030 Beograd - Srbija
Tel.: 011/3540 050, 3540 250, 3540 466
Faks: 011/2362 974
www.protherm.rs - info@vaillant.rs



Gasna
kondenzaciona
tehnologija



Puma Condens - najbolji odnos cene i kvaliteta!

Zidni kombinovani gasni kondenzacioni kotao snage 18 kW i 24 kW za grejanje i 24 kW i 28 kW za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu.

Puma Condens - 092022 - Zadržavamo pravo na izmene

Kompaktne dimenzije



Izvanredan u svojoj klasi



Snaga na režimu
tople vode:
24 kW i 28 kW



Snaga na grejanju:
18 kW i 24 kW



Kompaktne
dimenzije

Odličan odnos cene i kvaliteta



Visokoeffikasni kompaktni zidni kombinovani kondenzacioni kotao Puma Condens uklapa se i u najmanje prostore. Zbog toga je pored standardnih instalacija savršen i za stanove sa ograničenim prostorom.

- Jedan od najmanjih i najlakših kondenzacionih kotlova svog segmenta: dim.: 626 x 400 x 270 mm, težina: 26 kg
- Fleksibilna instalacija - idealan za zamenu starog kotla
- Novi multifunkcionalni displej za potpuni komfor korisnika, za brzo i lako puštanje u rad

Kombinovani gasni kondenzacioni kotao za grejanje i pripremu tople vode, jedan je od najmanjih na tržištu. Napredna tehnologija iz Vaillant Grupe. Puma Condens ima sve.

- Pouzdan i robusan izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
- Jednostavan pristup unutrašnjim komponentama i lako održavanje kotla
- Cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti koja odgovara visokim performansama i niskim troškovima električne energije

Idealan za kupce koji su osetljivi na visoke troškove. Puma Condens nudi najbolji odnos cene i kvaliteta. Njegova pristupačna cena vrlo je uverljiv argument na rastućem tržištu kotlova!

- Cenovno atraktivan kombinovani kotao na gas
- Dobar argument za zamenu: ušteda gasa do 30% u odnosu na stari nekondenzacioni kotao
- Zagarantovana dugotrajnost zbog kvaliteta pouzdanog brenda iz Vaillant Grupe